



VÝSUVNÝ ÚDEROVÝ POSTŘIKOVAČ

SPECIFIKACE:

Dostřik:	12 - 14,5 m
Průtok:	0,9 - 1,8 m³/h
Tlak vody:	2,5 - 6,0 bar
Velikost trysky:	4,0 - 4,5 mm
Tryska:	1 tryska
Trajektorie:	22°
Připojení:	¾"IG (tennis)

VLASTNOSTI:

- Vysoká rychlost otáčení < 1 min/360°
- Jednoduché nastavení výseče – bez spec.nářadí
- Vysoká stabilita vodního paprsku i v oblastech vystavených větru
- Vše jde servisovat se shora, není nutné kopání kolem postřikovače
- Výsečový postřikovač jde přepnout na celokruhový



PERROT
Regnerbau Calw GmbH

Industriestrasse 19-29
D-75382 Althengstett

Tel. +49(0)7051/162-0
Fax +49(0)7051/162-133

perrot@perrot.de
www.perrot.de

DOSTUPNÉ VARIANTY

Part Number	Sprinkler	Features	A	B	C	D	E
RV15942	TRITON-S W	Celokruhový a výsečový výsuvný postřikovač bez stop-ventilu	151,5 mm	79,5 mm	331,5 mm	1" vnitřní	180 mm
RV15946	TRITON-S WH	Celokruhový a výsečový výsuvný postřikovač se stop-ventilem	151,5 mm	79,5 mm	331,5 mm	1" vnitřní	180 mm
RV15950	TRITON-S WT	Celokruhový a výsečový výsuvný postřikovač bez stop-ventilu, hnědý	151,5 mm	64,5 mm	247,5 mm	3/4" vnitřní	180 mm



POSTŘIKOVAČE S JEDNOU TRYSKOU

Pracovní Tlak	Tryska 4,0 mm / 0,16" *		Tryska 4,5 mm / 0,18"	
	m³/h	m	m³/h	m
2,5 bar	0,90	12,0	1,14	12,5
3,0 bar	0,99	12,5	1,25	13,0
3,5 bar	1,06	12,7	1,35	13,5
4,0 bar	1,14	13,0	1,44	13,7
4,5 bar	1,21	13,3	1,53	14,0
5,0 bar	1,27	13,5	1,61	14,2
5,5 bar	1,33	13,7	1,69	14,4
6,0 bar	1,39	14,0	1,76	14,5

* Standartní tryska

Rozsah zavlažování platný při minimální nastavitelné rychlosti otáčení, poloměr ze zkoušek v reálných podmínkách, s rotujícím postřikovačem instalovaným na úrovni terénu.



PERROT
Regnerbau Calw GmbH

Industriestrasse 19-29
D-75382 Althengstett

Tel. +49(0)7051/162-0
Fax +49(0)7051/162-133

perrot@perrot.de
www.perrot.de